



SAND BATHS



BANHOS DE AREIA



BAINS A SABLE



BAÑOS DE ARENA



TBS-1



In this type of baths, the heat, is transmited to the recipients through the sand that is in direct contact with the recipients. Sturdy metallic painted housing, and Stainless Steel internal tank. The heating element is not at sight, and it has a maximum area, to get the maximum uniformity temperature that reaches 370°C in the sand. Electronic regulation temperature controlled by pulses, with input for electric contact thermometers: Standard, safety (3 wires) or electronic, according to DIN 12878.




Dans cette sorte de bains le chauffage est transmis aux récipients moyen le sable qui est en contact directe avec les parois des récipients. Boîtier métallique peinté, cuve de travail en acier inox et corps de chauffe non apparent de grande surface pour garantir l'homogénéité de la température dans le sable, jusqu'à 370°C. Régulation de température électronique avec prise pour thermomètres à contact électrique: Standards, de securité (Avec 3 fils) ou électroniques numériques) selon DIN12878.



Nesta classe de banhos, o aquecimento transmite-se por meio da areia que está em contacto directo com os recipientes. Chassi metálico pintado robusto, e cuba interna de trabalho em aço inox. Resistência aquecedora não invisível, e de grande superfície para obtêr uma boa homogeneização da temperatura a qual vai até 370°C. Regulação electrónica da temperatura e com ligação para termómetros de contacto eléctrico: Standards, segurança (3 fios) ou digital), de acordo com DIN12878.



En este tipo de baños el calor se transmite por medio de la arena que está en contacto íntimo con los recipientes de forma envolvente. Chasis metálico pintado y cubeta interior de acero inox. Resistencia calefactora de área máxima para una mejor uniformidad de temperatura que llega a los 370° C dentro de la arena. Regulación electrónica de la temperatura a impulsos, con toma para termómetros de contacto: Standard, standard de seguridad (Con 3 hilos) o el electrónico (DIN 12878).



TBS-3



OIL TASTE BATH



BANHO PARA A CATA DE AZEITE



BAIN POUR GOUTER DE L'HUILE



BAÑO PARA LA CATA DE ACEITE



TBO-1



Thermostatic bath with an aluminium device to hold 9 cristal glass, designed to test the comun eatable oils according to the L. 248/67 CE standard. The temperature is controlled through a digital micro from amb +5°C up to 100°C ±1°C. Stainless Steel heating element, and it is not at sight but in contact with the liquid bath. **Possibility to plugg an external probe to control the temperature of a cristal glass** Metallic painted housing, and internal tank made of stainless steel without soldered joints. **Accessories:** Taste cristal glass TBOX-1. External probe TBOX-2




Bain avec un support en aluminium pour placer 9 coupes en verre, developpé pour faire l'essai selon la norme du CE L 248/67 pour goûter les huiles comestibles. Contrôle de température par micro à aff. numérique, dès amb +5°C à 100°C ±1°C. **Possible brancher une sonde externe dans une coupe.** Corps de chauffe non apparent en contact avec le liquide et cuve en acier inox sans soudures. Boîtier métallique peinté. **Accessoires:** Coupe en verre TBOX-1. Sonde externe TBOX-2



Banho com um suporte em alumínio para colocar 9 copos de vidro desenvolvidos para fazer ensaios de acordo com a norma CE L. 248/67, para a cata de azeites. Controle da temperatura por micropro de leitura digital, de amb +5°C até 100°C ±1°C. **Possibilidade de ligar uma sonda externa para introduzir num copo.** A resistência aquecedora é interna em aço inox e em contacto directo com o líquido do banho. Chassi metálico pintado, cuba interna em aço inox sem soldas. **Accessórios:** Copo de vidro TBOX-1. Sonda externa TBOX-2.



Baño con un soporte en aluminio para colocar 9 copas de vidrio diseñadas para efectuar el ensayo de la cata de aceites según la norma CE L.248/67. Regulación de la temperatura por micro digital desde amb +5°C a 100°C ±1°C. **Possibilidad de incorporar una sonda externa para controlar la temperatura dentro de una copa.** La resistencia calefactora es de acero inox y no está a la vista; pero en contacto directo con el líquido. Chasis metálico pintado con cuba interior de acero inox sin soldadura **Accesorios:** Copa de vidrio TBOX-1. Sonda externa TBOX-2.



TBOX-1

TEC DATA											
REF	ISO CLASS I DIN4050				IP33 EN 61010			MWC 60°C 80% HUM		D W H	
	mm INTERN.				mm EXTERN.			Kg	Watts	°C	+°C
TBS-1	D	H	W	Ltrs	D	H	W				
TBS-2	450	60	300	6,8	640	180	335	7	1600	370	15%
TBS-3	300	60	300	5,4	490	180	335	5	1300	370	15%
TBO-1	Ø135	20	---	0,29	220	125	135	2	400	370	15%



MADE IN EUROPE (UE)



Pag T12



2006

www.websbs.com